

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA 10 ANNI

FINESTRE

CERNIERE TREND ANUBA REGISTRABILI

TIPOLOGIA	APERTURA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
		MINIME mm		MASSIME mm	
		L	H	L	H
F1	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	450	530	1100	2100
F2	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	750	530	2200	2100
F3	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	1400	530	2700	2100
F4	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	1900	530	2850	2100
PF1	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	450	1750*/1900**	1100	2600
PF1	COMB SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	480	1990	1100	2400
PF2	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	800	1750*/1900**	2200	2600
PF2	COMB SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	900	1990	2200	2400
PF3	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	1400	1750*/1900**	2700	2600
PF3	COMB SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	1400	1990	1700	2400
PF4	BATTENTE/AR con cerniere trend o anuba registrabili	1900	1750*/1900**	2850	2600
PF4	COMB SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	1900	1990	2850	2400
WAS	WASISTAS (con cricchetto)	450	400	1800	1200
WAS	WASISTAS (con maniglia)	750	400	1800	1200
WAS	WASISTAS (con motore)	750	400	1200	600
WAS	WASISTAS (con comando ragno)	450	400	1200	1200
WAS	WASISTAS (con comando ventus)	450	400	1800	1200
FISSO	FISSO	400	400	2800	2800
SP	SCORREVOLE PARALLELO	1500	1200	2850	2450
SC2A	SCORREVOLE ALZANTE 1 FISSA 1 MOBILE	1400	900	5000	2600
SC2A	SCORREVOLE ALZANTE 2 MOBILI	1400	900	5000	2600
SC4A	SCORREVOLE ALZANTE 2 FISSE 2 MOBILI	3600	900	8000	2600
SC1	SCORREVOLE A SCOMPARSA 1 ANTA	600***	900***	1400***	2700***
SC2	SCORREVOLE A SCOMPARSA 2 ANTE	1400***	900***	2800***	2700***
BILICO	BILICO ORIZZONTALE	900	900	2600	2200
BILICO	BILICO VERTICALE	1000	1500	1800	2400
BILICO	TONDO BILICO VERTICALE	750		1700	

N.B. Altezza standard traversa centrale per porte finestre 1000 mm; per altezze delle porte finestre inferiori a 2150 mm verrà abbassato il traverso centrale ed applicato un vetro antinfortunistico pure nella parte superiore.

* con anta ribalta

** con anta battente

*** misura luce architettonica

NB: I LIMITI SI RIFERISCONO A SERRAMENTI CON VETRI DI SERIE

NB: PER GLI INFISSI A TRAPEZIO SI DEVONO RISPETTARE GLI STESSI LIMITI APPLICATIVI DEGLI INFISSI RETTANGOLARI

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA 10 ANNI

FINESTRE

ANUBA STANDARD

TIPOLOGIA	APERTURA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
		MINIME mm		MASSIME mm	
		L	H	L	H
F1	BATTENTE anuba standard 14 mm	450	530	800	1900
F2	BATTENTE anuba standard 14 mm	750	530	1600	1900
F3	BATTENTE anuba standard 14 mm	1400	530	2300	1900
F4	BATTENTE anuba standard 14 mm	1900	530	2600	1900
PF1	BATTENTE anuba standard 14 mm	450	1750*/1900**	800	2400
PF1	COMB SERRATURA	480	1990	700	2400
PF2	BATTENTE anuba standard 14 mm	800	1750*/1900**	1500	2400
PF2	COMB SERRATURA	900	1990	1400	2400
PF3	BATTENTE anuba standard 14 mm	1400	1750*/1900**	2200	2400
PF3	COMB SERRATURA	1400	1990	2100	2400
PF4	BATTENTE anuba standard 14 mm	1900	1750*/1900**	2500	2400
PF4	COMB SERRATURA	1900	1990	2400	2400

NB: anuba standard e registrabili previste solo su modelli vecchi tempi ed epoca

ARCHI

TIPOLOGIA	FORMA	RAGGIO MINIMO ESTERNO
		TELAIO mm
FISSO	ARCO	R=250
F1	ARCO	R=300
F2	ARCO	R=450
F3	ARCO	R=450
F4	ARCO	R=450
PF1	ARCO	R=300
PF2	ARCO	R=450
PF3	ARCO	R=450
PF4	ARCO	R=450

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA 10 ANNI

MONOBLOCCO PERSIANE / SPORTELLONI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
PERSIANA 1 ANTA	500	900	1000	2800
PERSIANA 2 ANTE	900	900	1900	2800
PERSIANA 3 ANTE	1300	900	2900	2800
PERSIANA 4 ANTE	1700	900	2900	2800
PORTA PERSIANA 1 ANTA	500	1900	1000	2800
PORTA PERSIANA 2 ANTE	900	1900	1900	2800
PORTA PERSIANA 3 ANTE	1300	1900	2900	2800
PORTA PERSIANA 4 ANTE	1700	1900	2900	2800
SPORTELLONE 1 ANTA	500	900	1000	2800
SPORTELLONE 2 ANTE	900	900	1900	2800
SPORTELLONE 3 ANTE	1300	900	2900	2800
SPORTELLONE 4 ANTA	1700	900	2900	2800
PORTA SPORTELLONE 1 ANTA	500	1900	1000	2800
PORTA SPORTELLONE 2 ANTE	900	1900	1900	2800
PORTA SPORTELLONE 3 ANTE	1300	1900	2900	2800
PORTA SPORTELLONE 4 ANTE	1700	1900	2900	2800

A MURARE PERSIANE / SPORTELLONI

TIPOLOGIA	MISURE LUCE MURO			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
PERSIANA 1 ANTA	400	810	900	2800
PERSIANA 2 ANTE	800	810	1800	2800
PERSIANA 3 ANTE	1200	810	2100	2800
PERSIANA 4 ANTE	1600	810	2800	2800
PORTA PERSIANA 1 ANTA	400	1900	900	2800
PORTA PERSIANA 2 ANTE	800	1900	900	2800
PORTA PERSIANA 3 ANTE	1200	1900	2100	2800
PORTA PERSIANA 4 ANTE	1600	1900	2800	2800
SPORTELLONE 1 ANTA	400	810	900	2800
SPORTELLONE 2 ANTE	800	810	1800	2800
SPORTELLONE 3 ANTE	1200	810	2100	2800
SPORTELLONE 4 ANTE	1600	810	2800	2800
PORTA SPORTELLONE 1 ANTA	400	1900	900	2800
PORTA SPORTELLONE 2 ANTE	800	1900	900	2800
PORTA SPORTELLONE 3 ANTE	1200	1900	2100	2800
PORTA SPORTELLONE 4 ANTE	1600	1900	2800	2800

NB: nelle persiane con L maggiore di mm 800 verrà applicato un montante aggiunto.
Per il prezzo del montante aggiunto vedi aggiuntivi.

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA 10 ANNI

SCURETTI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO FINESTRA			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
SCURETTO 1 ANTA	400	530	700	1800
SCURETTO 2 ANTE	730	530	1400	1800
SCURETTO A LIBRO 1 ANTA	630	530	900	1800
SCURETTO A LIBRO 2 ANTE	1200	530	1650	1800
SCURETTO 1 ANTA PF	400	1900	700	1800*/2500**
SCURETTO 2 ANTE PF	730	1900	1400	1800*/2500**
SCURETTO A LIBRO 1 ANTA PF	630	1900	900	1800*/2500**
SCURETTO A LIBRO 2 ANTE PF	1200	1900	1650	1800*/2500**

* senza traverso centrale

** con traverso centrale

TRAVERSINE ALLA TOSCANA

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO FINESTRA			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
FINESTRA 1 ANTA	400	530	800	2100
PORTA FINESTRA 1 ANTA	420	1750*/1900**	800	2600
FINESTRA 2 ANTA	750	530	1300	2100
PORTA FINESTRA 2 ANTA	800	1750*/1900**	1300	2600

* senza traverso centrale

** con traverso centrale

NB: Le misure si intendono con vetri di serie

VETRI

COLLEZIONE	SPESSORE MAX VETRO	SPESSORE MAX VETRO CON REGOLETTO SPECIALE
ORO	30 mm	38 mm
DIAMANTE	30 mm	38 mm
VECCHI TEMPI	24 mm	28 mm
DUAL	28 mm	non previsto
PROTEC / AENEUS	30 mm	non previsto

NB: per il prezzo del regoletto speciale vedi listino sezione aggiuntivi

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA COME DA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

FINESTRE

CERNIERE TREND / ANUBA REGISTRABILI

TIPOLOGIA	APERTURA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
		MINIME mm		MASSIME mm	
		L	H	L	H
F1	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	350	450	1100	2500
F2	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	750	450	2200	2500
F3	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	1400	450	2700	2500
F4	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	1900	450	2850	2500
PF1	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	450	1500	1100	3100
PF1 COMB	SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	480	1990	1100	2400
PF2	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	800	1500	2200	3100
PF2 COMB	SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	900	1990	2200	2400
PF3	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	1400	1500	2700	3100
PF3 COMB	SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	1400	1990	1700	2400
PF4	BATTENTE con cerniere trend o anuba registrabili	1900	1500	3000	3100
PF4 COMB	SERRATURA con cerniere trend o anuba registrabili	1900	1990	2850	2400
WAS	WASISTAS (con cricchetto)	450	400	1800	1500
WAS	WASISTAS (con maniglia)	750	400	1800	1500
WAS	WASISTAS (con motore)	750	400	1200	600
WAS	WASISTAS (con comando ragno)	450	400	1200	1200
WAS	WASISTAS (con comando ventus)	450	400	1800	1200
FISSO	FISSO	300	300	3500	3500
SP	SCORREVOLE PARALLELO	1500	1200	3000	2450
SC2A	SCORREVOLE ALZANTE 1 FISSA 1 MOBILE	1400	900	5000	3000
SC2A	SCORREVOLE ALZANTE 2 MOBILI	1400	900	5000	3000
SC4A	SCORREVOLE ALZANTE 2 FISSE 2 MOBILI	3600	900	8000	3000
SC1	SCORREVOLE A SCOMPARSA 1 ANTA	600***	900***	1400***	2700***
SC2	SCORREVOLE A SCOMPARSA 2 ANTE	1400***	900***	2800***	2700***
BILICO	BILICO ORIZZONTALE	900	900	3000	2500
BILICO	BILICO VERTICALE	1000	1500	1800	2400
BILICO TONDO	BILICO ORIZZONTALE	750		1700	

*** misura luce architettonica

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA COME DA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

FINESTRE

ANUBA STANDARD

TIPOLOGIA	APERTURA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
		MINIME mm		MASSIME mm	
		L	H	L	H
F1	BATTENTE anuba standard 14 mm	450	450	800	2500
F2	BATTENTE anuba standard 14 mm	750	450	1600	2500
F3	BATTENTE anuba standard 14 mm	1400	450	2300	2500
F4	BATTENTE anuba standard 14 mm	1900	530	2600	2500
PF1	BATTENTE anuba standard 14 mm	450	1500	800	3100
PF1 COMB	SERRATURA	480	1990	700	2400
PF2	BATTENTE anuba standard 14 mm	800	1500	1500	3100
PF2 COMB	SERRATURA	900	1990	1400	2400
PF3	BATTENTE anuba standard 14 mm	1400	1500	2200	3100
PF3 COMB	SERRATURA	1400	1990	2100	2400
PF4	BATTENTE anuba standard 14 mm	1900	1500	2500	3100
PF4 COMB	SERRATURA	1900	1990	2400	2400

ARCHI

TIPOLOGIA	FORMA	RAGGIO MINIMO ESTERNO
		TELAIO mm
FISSO	ARCO	R=250
F1	ARCO	R=300
F2	ARCO	R=450
F3	ARCO	R=450
F4	ARCO	R=450
PF1	ARCO	R=300
PF2	ARCO	R=450
PF3	ARCO	R=450
PF4	ARCO	R=450

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA COME DA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

MONOBLOCCO PERSIANE / SPORTELLONI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
PERSIANA 1 ANTA	450	500	900	3100
PERSIANA 2 ANTE	800	500	1900	3100
PERSIANA 3 ANTE	1200	500	2400	3100
PERSIANA 4 ANTE	1600	500	2900	3100
PORTA PERSIANA 1 ANTA	450	1500	900	3100
PORTA PERSIANA 2 ANTE	800	1500	1900	3100
PORTA PERSIANA 3 ANTE	1200	1500	2400	3100
PORTA PERSIANA 4 ANTE	1600	1500	2900	3100
SPORTELLONE 1 ANTA	450	500	900	3100
SPORTELLONE 2 ANTE	800	500	1900	3100
SPORTELLONE 3 ANTE	1200	500	2900	3100
SPORTELLONE 4 ANTA	1600	500	2900	3100
PORTA SPORTELLONE 1 ANTA	450	1500	900	3100
PORTA SPORTELLONE 2 ANTE	800	1500	1900	3100
PORTA SPORTELLONE 3 ANTE	1200	1500	2900	3100
PORTA SPORTELLONE 4 ANTE	1600	1500	2900	3100

A MURARE PERSIANE / SPORTELLONI

TIPOLOGIA	MISURE LUCE MURO			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
PERSIANA 1 ANTA	450	500	900	3100
PERSIANA 2 ANTE	800	500	1900	3100
PERSIANA 3 ANTE	1200	500	2400	3100
PERSIANA 4 ANTE	1600	500	2900	3100
PORTA PERSIANA 1 ANTA	450	1500	900	3100
PORTA PERSIANA 2 ANTE	800	1500	1900	3100
PORTA PERSIANA 3 ANTE	1200	1500	2400	3100
PORTA PERSIANA 4 ANTE	1600	1500	2900	3100
SPORTELLONE 1 ANTA	450	500	900	3100
SPORTELLONE 2 ANTE	800	500	1900	3100
SPORTELLONE 3 ANTE	1200	500	2900	3100
SPORTELLONE 4 ANTE	1600	500	2900	3100
PORTA SPORTELLONE 1 ANTA	450	1500	900	3100
PORTA SPORTELLONE 2 ANTE	800	1500	1900	3100
PORTA SPORTELLONE 3 ANTE	1200	1500	2900	3100
PORTA SPORTELLONE 4 ANTE	1600	1500	2900	3100

LIMITI DIMENSIONALI GARANZIA COME DA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

SCURETTI

TIPOLOGIA	DIMENSIONI ESTERNO TELAIO FINESTRA			
	MINIME mm		MASSIME mm	
	L	H	L	H
SCURETTO 1 ANTA	350	400	700	2000
SCURETTO 2 ANTE	700	400	1400	2000
SCURETTO A LIBRO 1 ANTA	600	400	1000	2000
SCURETTO A LIBRO 2 ANTE	1200	400	1800	2000
SCURETTO 1 ANTA PF	350	1500	700	2000*/2700**
SCURETTO 2 ANTE PF	700	1500	1400	2000*/2700**
SCURETTO A LIBRO 1 ANTA PF	600	1500	1000	2000*/2700**
SCURETTO A LIBRO 2 ANTE PF	1200	1500	1800	2000*/2700**

* senza traverso centrale

** con traverso centrale