



SCHEDA TECNICA D'UTILIZZO

CODICE PRODOTTO: RF20**

DESCRIZIONE: FINITURA ALL'ACQUA

Il prodotto abbellisce e rinforza la protezione del legno trattato con impregnanti Serie RM **10, in particolare dalla azione di acqua piovana ed umidità in genere. Si applica in una o due mani (intervallate di 4 ore), su manufatti già impregnati. Se si sovraverniciano legni già rifiniti, occorre preventivamente carteggiare con carta abrasiva 280. Se i vecchi films di vernice sono molto degradati, è necessario andare "a legno" e quindi ripartire dalla impregnazione del supporto.

Area di utilizzo: serramenti e rivestimenti, travature e arredi da giardino, perlinature e balconi, cottages e staccionate.

Sovraverniciabile: con se medesima, previa carteggiatura con carta abrasiva 150.

Conservare: a non meno di 4°C.

Verniciare: a non meno di 8°C.

Mescolare bene prima dell'uso

Diluizione: con acqua di rete al 10 %



Diluizione
con acqua
di rete al 10%

Applicazione: a pennello/ a spruzzo



Applicazione
a pennello e
a spruzzo

Resa: circa 10 mq / Litro



Essiccazione finale: 20 ore



Il prodotto non sfoglia, è elastico e idrorepellente. La pulizia dei films secchi va fatta con il detergente neutro RR 1050. (evitare detersivi aggressivi). Le versioni in tinta resistono meglio della trasparente alle radiazioni UV.